

PINTUFLAM[®]

AQUA

ESMALTE

Pinturas retardantes de flama
con supresores de humos
sin metales pesados ni halógenos
Para exteriores y todo tipo de superficies
Resistencia al fuego
ASTM E-84

www.diquimtex.com ventas@diquimtex.com
Adalberto Tejeda 29 Col. Los Olivos Tláhuac D.F.
Teléfonos 5845-6777 5845-6778

PINTUFLAM AQUA

Pintura vinil acrílica retardante de flama autoextinguible “ignifuga”

Es una pintura de agua a base de materiales vinil acrílicos de amplia versatilidad, resistencia y calidad, que puede ser usada en interiores o en exteriores, tanto en losa, yeso, cemento, concreto, tablaroca, cartón, panel y textiles; proporcionando un excelente poder cubriente y adhesividad, elasticidad, flexibilidad, lo que permite usarla en los acabados extra finos.

Las principales ventajas de la pintura **pintuflam aqua** son:

- Su excelente poder retardante de flama (no produce flama) en pruebas horizontal, vertical y a 45°
- No sé amarillenta (contiene protectores contra los rayos ultravioleta)
- Gran poder cubriente
- Buen poder para resistir almacenada por mas de 1 año sin que se pudra.
- Resiste la formación de hongos y algas
- Su bajo costo y buen rendimiento
- Ecológica.
- Se puede pedir la **pintura expancoat** que es **intumescente**, para obtener mejores resultados ignifugos y térmicos (este recubrimiento se esponja en presencia del fuego, generando una barrera física con características térmicas y química para inhibir la propagación del fuego y del calor).

Duración de la pintura **pintuflam aqua** puede ser variable, según donde se aplique, como se aplique y también a las características atmosféricas de la zona, pero se recomienda para 2 a 3 años en exteriores

Rendimiento es variable ya que dependerá del tipo de superficie (lisa o porosa) y en superficies lisas llega a rendir de 50 a 60 m² .

Mejores resultados se recomienda preparar bien la superficie donde se quiera aplicar **pintuflam aqua** debe estar libre de polvo, grasa, salitre y de humedad.

Preparación es sencilla agitar hasta que quede bien homogénea, se le puede agregar agua para facilitar su aplicación, se puede aplicar con rodillo, brocha y pinceles de aire; se deben proporcionar 2 manos de pintura **pintuflam aqua** para mejores resultados y hay que dejarla secar media hora entre mano y mano.

Secado es de 1 hora, pero el sacado total de la pintura es de 1 día (24 horas).

Acabado es de cualquier color y mate, muy durable y semi elástico.

Presentación de la pintura **pintuflam** es en cubetas de 19 litros y tambor de 200 litros

Almacenaje debe ser en un lugar fresco y con sombra

Impacto ambiental este producto no es peligroso y no tiene componentes de alto riesgo.

Notas

- Si la superficie en donde se aplicará la pintura **pintuflam aqua** es nueva, se recomienda usar el sellador **sellatex (5x1)**, para que no absorba mucha pintura.
- Si se le quiere dar mas brillo a la pintura **pintuflam aqua**, se recomienda emplear el **sellatex**, cuando la pintura flexicoat ya este bien seca, o bien se le puede añadir el **sellatex** a la pintura y revolverla para obtener aún mayor calidad con la pintura.

Esta información es correcta a nuestro saber y entender pero no se debe tomar como garantía de resultado ya que en los procesos de aplicación y preparación pueden existir variables que estén fuera de nuestro control.



PINTUFLAM ESMALTE

Pintura retardante de flama base solvente

Es una pintura de esmalte a base de materiales alquídicos modificados de secado rápido, de amplia versatilidad, resistencia y calidad, que puede ser usada en interiores o en exteriores, tanto en losa, yeso, cemento, concreto, tablaroca, cartón, metales, panel y textiles; proporcionando un excelente poder cubriente y adhesividad, flexibilidad, lo que permite usarla en los acabados finos y durables.

Las principales ventajas de la pintura **pintuflam esmalte** son:

- Su excelente poder antífama (no produce flama y no se extiende la flama)
- Su excelente lavabilidad
- Ecológica (libre de halógenos y metales pesados)
- Su flexibilidad del 75%
- No sé amarillenta (contiene protectores contra los rayos ultravioleta)
- Buen poder para resistir almacenada por más de 1 año sin que se pudra.
- Resiste la formación de hongos y algas
- Su bajo costo y buen rendimiento 3 a 4 m² por litro
- Se puede pedir la **pintura expansol** que es **intumescente**, para obtener mejores resultados antífama y térmicos (este recubrimiento se esponja en presencia del fuego, generando una barrera física con características térmicas y química para inhibir la propagación del fuego y del calor hasta por 3 horas a 1200°C a fuego directo).

Duración de la pintura **pintuflam esmalte** puede ser variable, según donde se aplique, como se aplique y también a las características atmosféricas de la zona, pero se recomienda para 3 años en exteriores

Durabilidad del efecto retardante de flama, el efecto retardante de flama durará todo el tiempo que la pintura este en buen estado, una vez puesta a prueba el poder retardante el efecto que generará esta pintura es el de evitar que se propague la flama de una manera rápida, ya que esta pintura no tiene propiedades térmicas.

Rendimiento es variable ya que dependerá del tipo de superficie (lisa o porosa) y en superficies lisas llega a rendir de 60 a 80 m² a 2 manos por cubeta de 19 lts.

Mejores resultados se recomienda preparar bien la superficie donde se quiera aplicar **pintuflam esmalte** debe estar libre de polvo, grasa, salitre y de humedad.

Preparación es sencilla agitar hasta que quede bien homogénea, se le puede agregar **diluyente stx-1** para facilitar su aplicación, se puede aplicar con rodillo, brocha y pinceles de aire; se deben proporcionar por lo menos 2 manos de pintura **pintuflam esmalte** para mejores resultados y hay que dejarla secar media hora entre mano y mano.

Secado es de 30 minutos, pero el sacado total de la pintura es de 1 día (24 horas).

Acabado es de color blanco mate o satinado, muy durable y flexible.

Presentación de la pintura **pintuflam** es en cubetas de 19 litros y tambor de 200 litros

Almacenaje debe ser en un lugar fresco y con sombra

Impacto ambiental este producto no es peligroso y no tiene componentes de alto riesgo.

Notas

- Si la superficie en donde se aplicará la pintura **pintuflam esmalte** es nueva, se recomienda usar el sellador **sellatex (5x1)**, para que no absorba mucha pintura.
- Si se le quiere dar mas brillo a la pintura **pintuflam esmalte**, se recomienda emplear el **sellatex**, cuando la pintura flexicoat ya este bien seca, o bien se le puede añadir el **sellatex** a la pintura y revolverla para obtener aún mayor calidad con la pintura.

Esta información es correcta a nuestro saber y entender pero no se debe tomar como garantía de resultado ya que en los procesos de aplicación y preparación pueden existir variables que estén fuera de nuestro control.

www.diquimtex.com

ventas@diquimtex.com

Tels. 5845-6777

5845-6778

-5845-1394

Adalberto Tejeda # 29 Col. Los Olivos Tláhuac D.F. C.P. 13210