



## PINTUFLAM XT

### **Pintura retardante de flama autoextinguible, para exteriores y elástica**

Es una pintura de agua a base de materiales acrílicos de amplia versatilidad, resistencia y calidad, que puede ser usada en interiores o en exteriores, tanto en losa, yeso, cemento, concreto, tablaroca, cartón, panel y textiles; proporcionando un excelente poder cubriente y adhesividad, elasticidad, flexibilidad, lo que permite usarla en los acabados extra finos.

Las principales ventajas de la pintura **Pintuflam XT** son:

- Su excelente poder antiflama (no produce flama)
- Su excelente lavabilidad
- Su elasticidad del 200%
- No se amarillea (contiene protectores contra los rayos ultravioleta)
- Buen poder para resistir almacenada por más de 1 año sin que se pudra.
- Resiste la formación de hongos y algas
- Su bajo costo y buen rendimiento
- Se puede pedir la **pintura expancoat** que es **intumescente**, para obtener mejores resultados antiflama y térmico (este recubrimiento se esponja en presencia del fuego, generando una barrera física con características térmicas y química para inhibir la propagación del fuego y del calor).

**Duración** de la pintura **pintuflam XT** puede ser variable, según donde se aplique, como se aplique y también a las características atmosféricas de la zona, pero se recomienda para 3 años en exteriores

**Rendimiento** es variable ya que dependerá del tipo de superficie (lisa o porosa) y en superficies lisas llega a rendir de 25 a 30 m<sup>2</sup> a 2 manos.

**Mejores resultados** se recomienda preparar bien la superficie donde se quiera aplicar **pintuflam XT** debe estar libre de polvo, grasa, salitre y de humedad.

**Preparación** es sencilla agitar hasta que quede bien homogénea, se le puede agregar agua para facilitar su aplicación, se puede aplicar con rodillo, brocha y pinceles de aire; se deben proporcionar 2 manos de pintura **pintuflam XT** para mejores resultados y hay que dejarla secar media hora entre mano y mano.

**Secado** es de 1 hora, pero el secado total de la pintura es de 1 día (24 horas).

**Acabado** es de color blanco mate o satinado, muy durable y elástico.

**Presentación** de la pintura **pintuflam XT** es en cubetas de 19 litros y tambor de 200 litros

**Almacenaje** debe ser en un lugar fresco y con sombra

**Impacto ambiental** este producto no es peligroso y no tiene componentes de alto riesgo.

#### **Notas**

- Si la superficie en donde se aplicará la pintura **pintuflam XT** es nueva, se recomienda usar el sellador **sellatex (5x1)**, para que no absorba mucha pintura.
- Si se le quiere dar más brillo a la pintura **pintuflam XT**, se recomienda emplear el **sellatex**, cuando la pintura flexicoat ya esté bien seca, o bien se le puede añadir el **sellatex** a la pintura y revolverla para obtener aún mayor calidad con la pintura.

**Esta información es correcta a nuestro saber y entender pero no se debe tomar como garantía de resultado ya que en los procesos de aplicación y preparación pueden existir variables que estén fuera de nuestro control.**