



Removedores de Pinturas y grasas

Remover 99

Removedor de grafiti, grasas adhesivos, base agua, amigable con el ambiente.

Destructor

Removedor universal para pinturas, esmaltes, barnices, lacas, epoxicos y poliuretanos base solvente.



REMOVER 99

Removedor universal biodegradable

El **REMOVER 99** es un poderoso producto, hecho con base de solventes naturales y es 100 % biodegradable, así como también contiene en su formulación tensoactivos no iónicos, desinfectantes, fragancia, conservadores y humectantes, que tiene como principales usos los siguientes:

Industrial	Doméstico
Emulsiona y elimina manchas de grasa, aceites, ceras, chicles, tintas, etc. de los pisos, muros, maquinaria, manos, ropa, etc.	Elimina el graffiti Elimina adhesivos Elimina el cochambre Elimina manchas de pintura Elimina manchas de asfaltos (chapopote)

Características

Sus principales características son las siguientes:

Tiene un agradable aroma	Excelente solubilidad en agua
Disuelve todo tipo de grasas	No es irritante para la piel (contiene glicerina y aloe vera)
No es contaminante	No deja residuales
Genera muy poca espuma	Es compatible con productos de limpieza comunes como el cloro, blanqueadores y suavizantes
Es muy estable al ph alcalino y ácido	Es resistente al agua dura

Empleo Se recomienda usar el REMOVER 99 en las siguientes cantidades

Lavado domestico	Lavado industrial	Lavado mecanico	Limpier grafiti
5 a 10 gr/lit de agua	20 a 50 gr/lit de agua	500 gr/lit de agua	puro

Después del lavado, se recomienda enjuagar con agua fría o caliente para eliminar toda la suciedad residual y se procede a dejar secar al aire frío o caliente o con trapo seco, en caso de que se requiera aun mas limpieza se recomienda hacer nuevamente los pasos anteriores.

Recomendación

Precaución

Empleo

Presentación

Almacenaje y caducidad

Información ambiental

No dejarlo al alcance de los niños

No exponerlo al calor o al contacto con el fuego

Usarlo con guantes de hule y lentes de protección

En cubetas de 19 lts o en tambor de 200 lts.

Bien cerrado y en un lugar tapado por no mas de 1 año

No contiene productos peligrosos, pero contiene algunos productos que se pueden evaporar y al contacto con el fuego pueden generar una combustión.

Nota: estos datos son únicamente orientativos y están basados en experiencias prácticas, pero sin que estos impliquen una responsabilidad a la compañía, su uso es responsabilidad de quien lo utiliza.



Aplicar



Dejar actuar



Retirar

Adalberto Tejeda 29, Colonia los Olivos, Del. Tláhuac
México Distrito Federal, C.P. 13210
www.diquimtex.com.mx servicios@diqumtex.com.mx

+ (52) 55 5845-6777, 5845-6778, 5845-1394
Larga distancia sin costo 01 800 0035862

DESTRUCTOR

Removedor extra fuerte de pinturas y recubrimientos plásticos

Descripción

El **Destructor®** es un muy efectivo y poderoso removedor de pinturas, ya sean lacas, barnices, esmaltes, epoxicas y poliuretánicas.

No afecta superficies metalicas como acero, aluminio, cromo, cobalto, magnesio, entre otros.

Propiedades

Aspecto	Liquido viscoso
Olor	Solvente
Color	Café claro
Ph	1 - 2
Flamabilidad	No es flamable
Solubilidad en agua	Insoluble

Aplicaciones

El **Destructor®** se aplica con brocha, dejando una capa uniforme y de mediano espesor

El **Destructor®** es muy eficaz por lo que actúa en pocos segundos en capas delgadas y en capas gruesas se recomienda dejarlo de 3 a 5 minutos, pero funcionará aun mejor si la superficie esta tibia.

Los residuos de pintura y de **Destructor®** deberán ser removidos o enjuagados con agua (con o sin presión) ó bien lavando cuidadosamente con la ayuda de un cepillo de alambre, espátula ó cuña, se recomienda hacer pruebas preliminares para determinar los tiempos de contacto óptimos para remover la pintura.

Concentraciones de uso

El **Destructor®** se aplica sin diluir a temperatura ambiente.

El **Destructor®** cumple con las normas que requiere la industria de la aviación como las siguientes: ASTM F-945 Pruebas de corrosión en acero y titanio, ASTM F-482-84 Agrietamiento a materiales plásticos y/o acrílicos, ASTM F1110-90 Prueba de corrosión en aluminio, ASTM 483-90 prueba de corrosión por inmersión.

Recomendación

Precaución

Empleo

Presentación

Almacenaje

Tiempo de vida

Transportación

No dejarlo al alcance de los niños

No exponerlo al calor o al contacto con la piel y ojos

Usarlo con ropa industrial, guantes y lentes de protección, mascarilla con filtros para gases y en zonas bien ventiladas

En cubetas de 19 lts

Bien cerrado y en un lugar tapado

1 año

Solo en envases cerrados

Nota: estos datos son dados únicamente como una orientación y están basados en experiencias prácticas, pero sin que estos impliquen una responsabilidad a la compañía.

El empleo de este material es responsabilidad de quien lo utiliza y en ningún caso será de nuestra empresa.

